

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 30007

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs	PAROC BLT 9
Paredzētais izmantojums	Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām- uz vietas iepūsta brīvi bēta minerālvate
Ražotājs	Paroc Grupa, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki
Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Sistēma 1 Ugunsreakcijas klasei. Sistēma 3 citām īpašībām
Saskaņotais standarts	EN 14064-1:2010
Paziņotā(-ās) iestāde(-es)	No. 0809 – VTT Expert Services Ltd

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:  
Helsinki 1.3.2015



Paroc Oy Ab, Building Insulation  
Susanna Tykkä-Vedder, Development Manager

UGUNSIKTURĪBAS UN SILTUMNOTURĪBU ĪPAŠĪBU KALPOŠANAS ILGUMS	
Ugunsreakcijas ilgums pret novecošanu/degradāciju	Minerālvates uguns izturība ar laiku nesamazinās. Euroklasifikācija izstrādājumam ir saistīta ar organisko saistvielu, kas ar laiku nevar palielināties.
Siltuma pretestības ilgums pret novecošanu / degradāciju	Siltuma vadītspēja minerālvates izstrādājumiem ar laiku nemainās, pieredze rāda, ka šķiedru struktūra ir stabila un poranība satur tikai atmosfēras gaisu.
Sēšanās klase Si	Loft: 2 Frame ( $\leq 45^\circ$ ): 1 Frame ( $> 45^\circ$ ): 1 Frame, horizontal: 1

## Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)

ĪPAŠĪBA	VĒRTĪBA	SASKAŅĀ AR
<b>UGUNSREAKCIJA</b>		
Ugunsreakcijas klase, Eiroklase	A1	EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)
<b>NEPĀRTRAUKTI KVĒLOJOŠA DEGŠANA</b>		
Nepārtraukti kvēlojoša degšana	NPD	EN 14064-1:2010
<b>SILTUMIZOLĀCIJAS ĪPAŠĪBAS</b>		
Siltumvadītspēja (Deklarēta), $\lambda_D$ :		
Bēniņu horizontāla virsma (lestrādes blīvums: $\geq 40$ kg/m <sup>3</sup> )	0,041 W/mK	EN 14064-1:2010 (EN 12667)
Rāmis, slīpums $\leq 45^\circ$ (lestrādes blīvums: $\geq 60$ kg/m <sup>3</sup> )	0,038 W/mK	EN 14064-1:2010 (EN 12667)
Rāmis, slīpums $> 45^\circ$ (lestrādes blīvums: $\geq 70$ kg/m <sup>3</sup> )	0,038 W/mK	EN 14064-1:2010 (EN 12667)
Rāmis, horizontāls (lestrādes blīvums: $\geq 60$ kg/m <sup>3</sup> )	0,038 W/mK	EN 14064-1:2010 (EN 12667)
<b>ŪDENS CAURLAIDĪBA</b>		
Īstermiņa Ūdens Absorbcija WS, W <sub>p</sub>	NPD	EN 14064-1:2010 (EN 1609)
<b>ŪDENS TVAIKA CAURLAIDĪBA</b>		
Ūdens tvaika difūzijas pretestība MU, $\mu$	1	EN 14064-1:2010 (EN 12086)
<b>BĪSTAMU VIELU IZDALĪJUMI IEKŠTELPU VIDĒ</b>		
Bīstamu vielu izdalījumi	NPD	EN 14064-1:2010